

Inventus-kjøle- og frysenskap





Stort, lettlest digitalt display, enkelt å bruke med innebygd mikroprosessor-kontroller.



Støpte, anti-tilt-hylleskinner for økt fleksibilitet og mye enklere rengjøring og desinfisering.



Enkelt å skifte trekk-ut/dytt-inn magnetpakninger i dør.



PU-isolasjon maks. 100 mm.



Nedsenket gulv med avrundede hjørner, unngår skittfeller og enkelt å rengjøre.



Kjøle og fryseskap

Kommersielle kjøle- og fryseskap fra Inventus

Porkkas nye utvalg av ultra energieffektive, kommersielle kjøle- og fryseskap til bruk i storkjøkken og mattilberedning og oppbevaringsområder.

Vi tenker alltid på våre kunder og miljøet, og skapets egenskaper inkluderer økt isolasjon og de mest effektive komponentene som finnes. Dette har gitt oss mulighet til å utviklet et utvalg av skap som er blant verdens mest økonomiske i vår tid.

Ved hjelp av det nyeste hydrokarbon-effektive kjølemediet R290, kan våre skap brukes i og omgivelsestemperaturer på opptil +43 °C og kan leveres med bein eller hjul, etter behov. Med pull out/push in dørpakninger gjør det enkelt og raskt å skifte dem. De leveres med hyller i fire høyder av rustfritt stål, som kan plasseres på våre anti-tilt-, støpte hylleskiner som bidrar til å unngå søl.

Alle hensyn er tatt for å sikre at høye hygieniske krav opprettholdes, inkludert avrundede hjørner og nedsenket gulvpanne, samt våre integrerte hylleskiner, alt for å unngå skittfeller og gjør kabinettene lette å dyprenge.

C7- og F7-modeller er kompatible med GN 2/1-hyller, kurver eller panner med dybde på 530 (b) x 650 (d) mm eller 2 x panner i halv størrelse 530 (b) x 325 (d) mm, mens C8 og F8 er kompatible med GN 2/1 i bredden 650 (b) x 530 (d) mm.

Både utvendige og innvendige overflater er av rustfritt stål, AISI-kvalitet 304.

Funksjoner

- Digitalt temperaturdisplay med innebygd mikroprosessorstyring
- Tastatur med sabotasjebeskyttelse
- Registrering av maks./min.-temperatur
- Optisk høy/lav temperaturalarm
- Alarm for åpen dør
- Sondefeilalarm
- Kondensatorrengjøringsinfo/alarm
- TTL-modusbuss-kommunikasjonsport (RS 485 med valgfri omformer)
- Utvendig og innvendig finish er av rustfritt stål, AISI-kvalitet.
- Isolasjon med høy tetthet CFC/HCFC-fri polyuretan
- 4 stk. trådhyller av rustfritt stål, kan reguleres i trinn på 56 mm.
- Dør leveres med lås, magnetpakning og kraftige fjærhengsler, står åpen i 90 °
- Effektiv kondenserende konstruksjon med luftfilter
- Effektiv, miljøvennlig, energisparende, hermetisk lukket, luftkjølt CFC/HCFC-fritt kjølesystem R290
- Bein av rustfritt stål, høyderegulerbar fra 130 mm til 205 mm
- Strømforsyning 230V/50Hz

For tilbehør, se tilbehørlisten





Kjøle og fryseskap

Kommersielle kjøle- og fryseskap fra Inventus



Inventus 6



Inventus 7



Inventus 8

R290		Sentralkjøling CC		Sentralkjøling CC-CO2 R744	
Modell	NOK	Modell	NOK	Modell	NOK
C6	32 505	C6 CC	30 906	C6 CC-CO2	34 636
F6	33 570	F6 CC	31 971	F6 CC-CO2	36 767
C7	34 770	C7 CC	32 984	C7 CC-CO2	36 714
F7	36 714	F7 CC	35 116	F7 CC-CO2	38 845
C8	34 770	C8 CC	32 984	C8 CC-CO2	36 714
F8	36 714	F8 CC	35 116	F8 CC-CO2	38 845
CX7	41 307				
FX7	43 801				



Kjøle og fryseskap

Kommersielle kjøleskap og fryserer fra Inventus

			C6	F6	C7	F7	C8	F8	CX7	FX7
Energiklasse			B	B	A	B	A	B	A	A
Strømforbruk (kWh/d)			0,899	2,896	1,118	2,855	0,937	3,184	0,789	2,101
Strømforbruk (kWh/år)			328	1057	408	1042	342	1162	288	767
Strømkostnad NOK / år (NOK 0,15 / kWh)			394	1268	490	1250	410	1395	346	920
Utvendige mål	Bredde	mm	600	600	730	730	850	850	730	730
	Dybde	mm	760	760	870	870	750	750	870	870
Standardbein	Høyde	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Korte bein	Høyde	mm	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Trinser	Høyde	mm	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Innvendige mål	Bredde	mm	404	404	534	534	654	654	534	534
	Dybde	mm	610	610	675	675	555	555	675	675
	Høyde	mm	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Volum	Brutto	l	421	421	609	609	619	619	609	609
	Netto	l	331	331	489	489	491	491	489	489
Vekt	Brutto	kg	142	142	162	162	162	162	162	162
	Netto	kg	132	132	152	152	152	152	152	152
Hyller av rustfritt stål (4 stk.)	Bredde	mm	400	400	530	530	650	650	530	530
	Dybde	mm	600	600	650	650	530	530	650	650
Omgivelsestemperatur		°C	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43
Driftstemperatur		°C	+1...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15
Tilkoblingsstrøm		kW	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
Kjølemedium	R290	g	115	83	110	90	110	90	110	90
Sikring	Langsom	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Spennig		V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Tining 1. Luft 2. Varm gass			2	2	2	2	2	2	2	2
SENTRALKJØLING CC OCH CC-CO2*			C 6 CC	F 6 CC	C 7 CC	F 7 CC	C 8 CC	F 8 CC		
Kjøleeffekt		kW	0,5 (-10°C)	0,5 (-30°C)	0,5 (-10°C)	0,5 (-30°C)	0,5 (-10°C)	0,5 (-30°C)		
Tilkoblingsstrøm		kW	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5		
Tining 1. Luft 2. Varm gass 3. Elektrisk			3	3	3	3	3	3		

Porkka Inventus' kommersielle kjøle- og fryseskap er noen av de mest effektive som finnes i verden i dag. Oppgitt energiklasse er i henhold til www.topten.eusin klassifisering. For å bekrefte hvor lite energi som brukes, gå til www.topten.eu som vil bekrefte våre tall for elektrisk forbruk.

All data er oppgitt i henhold til prEN 16825. Klimagass 4 (30 °C/55 % RF).

*CC-CO2:

- I henhold til standard Inventus-skap for sentralkjølesystemer, men med fabrikkinstallert spesialfordamper for R 744 (maks. drifts-/testtrykk 55 bar).
- Fabrikkinstallerte, elektriske tine-varmeapparater (F-modeller)
- Elektrisk boks/kontroller:

Kontroller, ekspansjonsventil, sikkerhetsventil følger ikke med i leveransen.

Merk! Standard Porkka-kontroller kan ikke brukes med elektroniske ekspansjonsventiler!

- Spesialdeksel foran med kontrollenhetsadapterplate for kontrollenhet:

Danfoss AK-CC (71st29 mm + 22+30 mm) Carel MPXPRO (71st29 mm + 22+30 mm)



Inventus F7



Kjøle og fryseskap

Tilbehør - Kommersielle kjøle- og fryseskap fra Inventus


Kode	Inventus-tilbehør	NOK
APF10320	PANELHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 6	545
APF10520	PANELHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 7	725
APF10420	PANELHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 8	705
APF10650	TRÅDHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 6	445
APF10850	TRÅDHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 7	590
APF10750	TRÅDHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 8	590
APF10920	TRÅDKURV AV RUSTFRITT STÅL 6	745
APF10970	TRÅDKURV AV RUSTFRITT STÅL 7	815
APF11020	TRÅDKURV AV RUSTFRITT STÅL 8	815
APF12400	FOTPEDAL TIL DØRÅPNER	1 225
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSING + 1 NØKSEL	5 010
APM20605	S10 TILLEGGSNØKSEL	545
APC14610	LED-SENSORLAMPE	2 060
APF13200	4 BEIN, KORTE 70/105 MM	0
APF13800	4 TRINSER FOR Å ERSTATTE BEIN, TO LÅSBARE	1 555
EF3582	HYGIENISK TAK 6 (FÅS IKKE FOR CC- OG CO2-MODELLER)	615
EF3580	HYGIENISK TAK 7 (FÅS IKKE FOR CC- OG CO2-MODELLER)	670
EF3581	HYGIENISK TAK 8 (FÅS IKKE FOR CC- OG CO2-MODELLER)	670
EF2872	DIREKTE AVLØP (INGEN KONDENSVARMEAPPARAT FØLGER MED), BARE CC- OG CO2-MODELLER	545
	PORKKA iTOP™ TEMPERATURREGULERING FÅS ENTNE SOM LOKALT KONTROLLSYSTEM ELLER SERVICE. (IKKE TILGJENGELIG FOR CO2).	
	PORKKA iTOP™ HÅNDHOLDT ER DEN MEST AVANSERTE HÅNDHOLDTE BERØRINGSSKJERMEN FOR TEMPERATURMÅLING OG TEMPERATURSTYRING. DEN ER SØMLØST INTEGRERT I PORKKA iTOP™ -TJENESTER. (IKKE TILGJENGELIG FOR CO2).	



RUSTFRI STÅLPLATEHYLLE



LED-SENSORLAMPE



TRÅDHYLLE AV RUSTFRITT STÅL



BEIN, KORTE 70/105 MM



TRÅDKURV AV RUSTFRITT STÅL



TRINSER SOM ERSTATTET BEIN



FOTPEDAL TIL DØRÅPNER



HYGIENISK TAK



ILOQ S10



PORKKA iTOP™

Vennligst merk! Priser på tilbehør er kun gyldige ved kjøp sammen med et komplett produkt, dvs. kabinett pluss tilbehør.