

Konditormontre

Porkka konditormontre er produsert i høykvalitets materialer og komponenter og designet for å ha ekstremt lang levetid. Siden skapene er designet for å bruke det nyeste hydrokarbon energieffektive kjølemediet R290, kan skapet driftes i omgivelsestemperaturer opp til +43 °C.

Produsert i tre temperaturområder:

SKS: 1...+12°C

BFS: -18...-26°C



AVAILABLE WITH
R290



Kjøle og fryseskap

Inventus-konditormontre

Porkkas nye utvalg av ultra energieffektive, kommersielle kjøle- og fryseskap til bruk i storkjøkken og mattilberedning og oppbevaringsområder.

Vi tenker alltid på våre kunder og miljøet, skapets egenskaper inkluderer økt isolering og de mest effektive tilgjengelige komponentene - dette har latt oss utvikle et utvalg skap som, tror vi, er blant de mest økonomiske i drift i verden i dag.

De er designet for å bruke det nyeste hydrokarbon energieffektive kjølemediet R290, hvor skapet kan driftes i omgivelsestemperaturer opp til opp til +43 °C og kan leveres med enten ben eller hjul, etter behov.

Push-in/pull-out dørpakninger gjør det enkelt og raskt å skifte dem. De leveres med hyller i fire høyder av rustfritt stål, som kan plasseres på våre anti-tilt-, støpte hylleskinner som bidrar til å unngå søl.

Alle hensyn er tatt for å sikre at høye hygieniske krav opprettholdes, inkludert avrundede hjørner og nedsenket gulvpanne, samt våre integrerte hylleskinner, alt for å unngå skittfeller og gjøre kabinettene lette å dyprengjøre.

Bare materiale og komponenter av høyeste kvalitet benyttes i konstruksjonen, inkludert rustfritt stål av AISI 304-kvalitet innvendig og utvendig. Det er mulig å bestille ulike modeller som kan ta bakeriplater på 400 x 600mm, 450 x 600mm eller 600 x 400/450mm (bakeriplater følger ikke med).



Inventus SKS 7

Merk! Konditorsett og 4 stk. hyller følger med (modell 7 og 8)

R290	
Modell	NOK
SKS 6	31 915
BFS 6	32 980
SKS 7	39 374
BFS 7	41 505
SKS 8	39 425
BFS 8	41 505



Kjøle og fryseskap

Inventus-konditormontre

Funksjoner

- Digitalt temperaturdisplay med innebygd mikroprosessorstyring
- Tastatur med sabotasjebeskyttelse
- Registrering av maks./min.-temperatur
- Optisk høy/lav temperaturalarm
- Alarm for åpen dør
- Sondefeilalarm
- Kondensatorrengjøringsinfo/alarm
- TTL-modusbuss-kommunikasjonsport (RS 485 med valgfri omformer)
- Utvendig og innvendig finish er av rustfritt stål, AISI-grad 304.
- Isolasjon med høy tetthet CFC/HCFC-fri polyuretan
- Spesielle konditorstativ brukes i Bakery 7 og 8. Bredden på bakeriplatesystemet kan justeres i hver 18 mm.
- Bakeriplatestørrelser Bakery 7: den maksimale bredden er 470 mm, og dybden er 630 mm.
- Bakeriplatestørrelser Bakery 8: den maksimale bredden er 600 mm, og dybden er 470 mm.
- 21 par konditorhyllestøtter, regulerbare i inkrementer på 30 mm (SKS7, SKS8, BFS7 og BFS8)
- 25 par solide konditorhyllestøtter (SKS6 ja BFS6) i trinn på 56 mm
- Dør leveres med lås, magnetpakning og kraftige fjærhengsler, står åpen i 90 °
- Effektiv kondenserende konstruksjon med luftfilter
- Effektiv, miljøvennlig, energisparende, hermetisk lukket, luftkjølt CFC/HCFC-fritt kjølesystem R290
- Bein av rustfritt stål, høyderegerbar fra 130 mm til 205 mm
- Strømforsyning 230V/50Hz

For tilbehør, se tilbehørlisten.

			SKS 6	BFS 6	SKS 7	BFS 7	SKS 8	BFS 8
Energiklasse			B	B	B	B	A	B
Strømforbruk (kWt/d)			0,899	2,896	1,118	2,855	0,937	3,184
Strømforbruk (kWt/år)			328	1057	408	1042	342	1162
Strømkostnad EUR / 8 år (EUR 0,15 / kWt)			394	1268	490	1250	410	1395
Utvendige mål	Bredde	mm	600	600	730	730	850	850
	Dybde	mm	760	760	870	870	750	750
Standardbein	Høyde	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Korte bein	Høyde	mm	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Trinser	Høyde	mm	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Innvendige mål	Bredde	mm	404	404	534	534	654	654
	Dybde	mm	610	610	675	675	555	555
	Høyde	mm	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Volum	Brutto	l	421	421	609	609	619	619
	Netto	l	331	331	489	489	491	491
Vekt	Brutto	kg	142	142	162	162	162	162
	Netto	kg	132	132	152	152	152	152
21 par konditorhyllestøtter	Bredde	mm	400	400	470	470	600	600
For konditorhyller (maks. b x d)	Dybde	mm	600	600	630	630	470	470
Omgivelsestemperatur		°C	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43
Driftstemperatur		°C	-2...+12	-26...-15	-2...+12	-26...-15	-2...+12	-26...-15
Tilkoblingsstrøm		kW	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
Kjølemedium	R290	g	115	83	110	90	110	90
Sikring	Langsom	A	10	10	10	10	10	10
Spenning		V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

Porkka Inventus' kommersielle kjøle- og fryseskap er noen av de mest effektive so finnes i verden i dag. Oppgitt energiklasse er i henhold til www.topten.eusin klassifisering. For å bekrefte hvor lite energi som brukes, gå til www.topten.eusom vil bekrefte våre tall for elektrisk forbruk.

Alle data er oppgitt i henhold til prEN 16825. Klimagass 4 (30 °C/55 % RF).

Kjøle og fryseskap

Tilbehør – Inventus konditorskap


Kode	Inventus tilbehør	NOK
APF10320	PANELHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 6	512
APF10520	PANELHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 7	692
APF10420	PANELHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 8	672
APF10650	TRÅDHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 6	426
APF10850	TRÅDHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 7	564
APF10750	TRÅDHYLLE AV RUSTFRITT STÅL 8	564
APF10920	TRÅDKURV AV RUSTFRITT STÅL 6	714
APF10970	TRÅDKURV AV RUSTFRITT STÅL 7	778
APF11020	TRÅDKURV AV RUSTFRITT STÅL 8	778
GD1256	1 PAR KONDITORHYLLESTØTTER (INVENTUS SKS BFS 8)	171
GD1227	1 PAR KONDITORHYLLESTØTTER (INVENTUS SKS BFS 7)	192
APF12400	FOTPEDAL TIL DØRÅPNER	1 172
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSING + 1 NØKKEL	4 796
APM20605	S10 TILLEGGSNØKKEL	522
APC14610	LED-SENSORLAMPE	2 059
APF13200	4 BEIN, KORTE 70/105 MM	0
APF13800	4 TRINSE FOR Å ERSTATTE BEIN, TO LÅSBARE	1 214
EF3582	HYGIENISK TAK 6	586
EF3580	HYGIENISK TAK 7	640
EF3581	HYGIENISK TAK 8	640
	PORKKA iTOP™ TEMPERATURREGULERING FÅS ENTNE SOM LOKALT KONTROLLSYSTEM ELLER SERVICE.	
	PORKKA iTOP™ HÅNDHOLDT ER DEN MEST AVANSERTE HÅNDHOLDTE ENHETEN MED BERØRINGSSKJERM FOR TEMPERATURMÅLING OG -STYRING. INTEGRERES SØMLØST I PORKKA iTOP™ SERVICES.	



RUSTFRI STÅLPLATEHYLLE



LED-SENSORLAMPE



TRÅDHYLLE AV RUSTFRITT STÅL



BEIN, KORTE 70/105 MM



TRÅDKURV AV RUSTFRITT STÅL



TRINSE SOM ERSTATTET BEIN



FOTPEDAL TIL DØRÅPNER



HYGIENISKT TAK



ILOQ S10



PORKKA iTOP™

Vennligst merk! Priser på tilbehør er kun gyldige ved kjøp sammen med et komplett produkt, dvs. kabinett pluss tilbehør.

Kjøttmodningsskap CAR

CAR-produkter av rustfritt stål holder fuktighetsverdier tett opptil 75 % uten bruk av luftflukter. Resultatene er betydelige: Kjøttet kan bli liggende i skapet i flere dager, og beholder de organoleptiske og estetiske egenskapene. Vekttap reduseres og mer enn 90 % av vekten beholdes, sammenlignet med et skap som ikke er tørt og beregnet på modnet kjøtt, takket være det stabile fuktighetsnivået og kontrollerte ventilasjonen. Systemet gir mulighet for å oppbevare maten lenger enn 30 dager. Enhetene kan utstyres med 1, 2, 3 eller 4 glass-sider.

Funksjoner

- Utvendig finish i sølv eller svar anodisert aluminium
- Innvendig finish av rustfritt stål
- Rosa LED-lamper for kjøtt
- 1 stk hengerør for kroker
- 2 + 2 stk trådhyll (600 x 560 mm)
- Viftehastighetskontroller Håndtak av rustfritt stål
- Ekspansjonsventil følger med



CAR 1



CAR 2 (foran)



CAR 2 (bakre)

Skycold		CAR 1	CAR 2	CAR 3	CAR 4
Utvendig dimensjon bredde x dybde x høyde	mm	760x760x1930	1500x760x1930	900x760x1930	1780x760x1930
Innvendige mål bredde x dybde x høyde	mm	660x660x1270	1400x660x1270	800x660x1270	1680x660x1270
Nettovolum	°C	540	1150	700	1420
Driftstemperatur		+2...+20	+2...+20	+2...+20	+2...+20
Fuktighet	%	75	75	75	75
Antall hengende rør til kroker	st	2	2	2	2
Antall regulerbare hyller	st	2	2 + 2	2	2 + 2
Kjølemedium		R290	R290	R290	R290
Tining		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Tilkoblingsstrøm	W	600	800	700	1200
Nettovekt	kg	205	300	255	325
Pris		NOK	NOK	NOK	NOK
Pris (1 eller 2 glassider)		44 917	61 809	50 950	69 706
Pris (3 eller 4 glassider)		50 401	67 293	56 435	75 191
Valgfritt en av disse to er obligatorisk Fast eller justerbar fuktighetsføler med display må velges som tilbehør				NOK	
HR Fast luftfuktighetsføler 70% m.display				9 500	
HR justerbar luftfuktighetsføler 20-70% m.display				11 500	
Tilbehør				NOK	
Fuktighetsvisning relativ fuktighet				9 433	
Utvendig finish: Rustfritt stål eller satin stål				9 324	
Lås				4 936	
Kroker (2 per dør)				571	