

# Frysebokser & Isdisker



## Frysebokser med buet skyvelokk i glass Fokus

Fokus-serien med fryserer har en elegant, men likevel robust design for optimalt å fange kundenes oppmerksomhet. Lokkets design, forbedret isolasjon og oppvarmet ramme gir minimal oppbygging av is. Lås, termometer, hjul med bremseser, innvendig lys, skillevegger og versjoner med 110 V/60 Hz fås som alternativ. Grafikk er også mulig på disse enhetene som valgfri funksjon.



Focus 73



Focus 106



Focus 171

Tekniske data		Focus 73	Focus 106	Focus 131	Focus 151	Focus 171
Brutto/netto kapasitet	liter	161 / 113	270 / 193	352 / 254	418 / 302	484 / 351
Utvendige mål, bredde x dybde x høyde	mm	726x656x850	1056x656x850	1306x656x850	1506x656x850	1706x656x850
Innvendige mål bredde x dybde x høyde	mm	570x500x670	900x500x670	1150x500x670	1350x500x670	1550x500x670
Maks. antall kurver (alternativ)		3	4	5	6	7
Netto-/bruttovekt	kg	44 / 47	54 / 58	62 / 68	68 / 73	73 / 79
Temperatursone	°C	-14...-3	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23
Kjølemedium		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tining		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Energiforbruk	kWh/24h	2,2	2,5	2,8	3,7	4,4
Tilkoblingsstrøm	W	141	166	211	420	445
Spenning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
		<b>NOK</b>	<b>NOK</b>	<b>NOK</b>	<b>NOK</b>	<b>NOK</b>
Pris		6 632	7 278	8 098	9 328	10 353

## Frysebokser med skyvelokk i glass CSG

CSG-serien med fryserer har svært høy kvalitet og pålitelighet som betyr at servicekostnadene holdes på et minimum. Produktene har også lang forventet levetid. Fås i alle klimaklasser. Produktene har pulverlakkert hvitt eksteriør og interiør i aluminium med lokk. Lås, termometer, hjul med bremses, skillevegger og versjoner med 110 V/60 Hz fås som alternativ. Grafikk er også mulig på disse enhetene som valgfri funksjon.



CSG



CSG



CSG

Tekniske data		CSG 18	CSG 22	CSG 35	CSG 45	CSG 53	CSG 61	CSG 73
Brutto/netto kapasitet	liter	170 / 146	217 / 188	349 / 304	450 / 393	530 / 441	611 / 509	700 / 622
Utvendige mål, bredde x dybde x høyde	mm	624x624x916	720x654x916	1054x654x916	1304x654x916	1504x654x916	1704x654x916	1800x694x916
Innvendige mål bredde x dybde x høyde	mm	510x510x750	606x536x750	936x536x750	1186x536x750	1386x536x750	1586x536x750	1686x576x750
Maks. antall kurver (alternativ)		0	2	3	4	4	4	6
Netto-/bruttovekt	kg	39 / 42	43 / 46	54 / 58	64 / 68	67 / 71	77 / 82	85 / 89
Temperatursone	°C	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23
Kjølemedium		R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a
Tining		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Energiforbruk	kWh/24h	2,0	2,7	3,2	4,3	5,6	5,6	6,7
Tilkoblingsstrøm	W	141	141	166	226	290	290	350
Spenning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
		NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		6 150	6 868	7 483	8 303	9 430	10 148	11 378

## Frysebokser med solid skyvelokk CAL

CAL-serien med fryserer er pålitelige lagringsfryserer. Produktene har lave servicekostnader og har med sin innebygde robusthet lang forventet levetid. Fås i alle klimaklasser. Produktene har pulverlakkert hvitt eksteriør og interiør i aluminium med lokk. Lås, termometer, hjul med bremses, skillevegger og versjoner med 110 V/60 Hz fås som alternativ. Grafikk er også mulig på disse enhetene som valgfri funksjon.



CAL 45



CAL 61

Tekniske data		CAL 22	CAL 35	CAL 45	CAL 53	CAL 61
Brutto/netto kapasitet	liter	209 / 188	337 / 304	435 / 393	513 / 441	590 / 509
Utvendige mål, bredde x dybde x høyde	mm	724x654x916	1054x654x916	1304x654x916	1504x654x916	1704x654x916
Innvendige mål bredde x dybde x høyde	mm	606x536x750	936x536x750	1186x536x750	1386x536x750	1586x536x750
Maks. antall kurver (alternativ)		2	3	4	4	4
Netto-/bruttovekt	kg	43 / 46	54 / 58	64 / 68	67 / 71	77 / 82
Temperatursone	°C	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23
Kjølemedium		R134a / R404a	R134a / R404a	R134a / R404a	R134a / R404a	R134a / R404a
Tining		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Energiforbruk	kWh/24h	2,0	2,4	3,3	4,2	4,2
Tilkoblingsstrøm	W	141	166	226	290	290
Spenning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
Pris		NOK 7 073	NOK 7 278	NOK 8 098	NOK 9 430	NOK 9 943

## Frysegondoler

Frysegondolene gir høy produktsynlighet, har lave driftskostnader og vedlikeholdskostnader. Plug and Play løsning som gjør det enkelt å installere. Kommer standard med automatisk avriming, LED lamper og R290 Og CFC fri isolasjon.



SMR 1700



SMR 2200



SMR 1940



SMR 2500

Teknisk data		SMR LSL 1700 AD	SMR LSL 1940 AD	SMR LSL 2200 AD	SMR LSL 2500 AD
Utvendige mål BxDxH	mm	1700x885x835	1970x870x905	2200x885x835	2500x885x835
Innvendig mål BxDxH	mm	1560x661x710	1785x607/550x710	206x661x710	2360x661x710
Temperaturområde	°C	-18...-26	-18...-26	-18...-26	-18...-26
Net volum	L	532	574	739	886
Avriming		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
El. tilkobling		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Effekt	W	286	352	297	363
Omgivelsestemperatur	°C	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30
		NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		22 200	24 100	25 000	28 800

Tilbehør	NOK
Metal Sheet Joiner - Horizontal - 1700	500
Metal Sheet Joiner - Horizontal - 2200	500
Metal Sheet Joiner - Horizontal 2500	620
Metal Sheet Joiner - Vertical - Close Case	210
Plastified Wire Divider (Epoxy painted)	220
Canopy Display 1700	4300
Canopy Display 2200	5200
Canopy Display 2500	5800
LED Panel for SMR 1940 SL	5200
Uppershelves 1700	4500
Uppershelves 2200	5000
Uppershelves 2500	5700



Toppanel Display



LED belysning (Standard)

## Fryseboks SMR DA 2200

Fryseboksen gir høy produksynlighet, har lave driftskostnader og vedlikeholdskostnader. Plug and Play løsning som gjør det enkelt å installere. Kommer standard med automatisk avriming, LED lamper og R290.



Tekniske data		SMR DA 2200 AD
Utvendige mål BxDxH	mm	2200x860x1000
Innvendig mål	mm	2060x830x620
Volum	l	833
Temperaturområde	°C	-18...-26
Kuldemedie		R290
Avriming		Automatisk
El. tilkopling		230V/1/50Hz
Effekt	W	380
Omgivelsestemperatur	°C	+16/+30
		<b>NOK</b>
Pris		29 700

Tilbehør	NOK
Metal Sheet Joiner - Horizontal - 1700	500
Metal Sheet Joiner - Horizontal - 2200	500
Metal Sheet Joiner - Horizontal 2500	620
Metal Sheet Joiner - Vertical - Close Case	210
Plastified Wire Divider (Epoxy painted)	220
Toppanel Display 1700	4 300
Toppanel Display 2200	5 200
Toppanel Display 2500	5 800
LED Panel for SMR 1940 SL	5 200
Overhyller 1700	4 500
Overhyller 2200	5 000
Overhyller 2500	5 700

## Lab Line lavtemperaturfryser EL/-45 °C

EL lavtemperaturfrysebokser til -45 °C. Digital styring med akustisk temperaturalarm. Elektronisk termostat. Isolert med 100 mm CFC/HCFC-fritt PU-skum. Kan låses Kjølemedium R404A. Alle boksene motsvarer EUs regler for radioforstyrrelser.



EL 31

Tekniske data		EL 11	EL 21	EL 31	EL 41	EL 51
Utvendige mål BxDxH	mm	725x655x865	1055x655x865	1305x655x865	1505x655x865	1705x655x865
Temperaturområde	°C	-25...-45	-25...-45	-25...-45	-25...-45	-25...-45
Nettovolum	Liter	136	237	314	375	438
El. tilkobling		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk	kW/24h	3,84	5,03	6,95	7,54	8,33
		NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		14 965	16 503	17 323	19 373	20 603

## Lab Line lavtemperaturfryser PRO/-45 °C

PRO lavtemperaturfrysebokser til -60 °C. Elektronisk termostat. Digital temperaturvisning. Spesielt beskyttet, elektronisk styreenhet med over/under temperaturalarm, kan stilles hver for seg. Automatisk alarmstopp når temperaturen igjen er normal. Hvitlakkerte plater innvendig og utvendig. Boks med hjul der to kan låses.

Isolert med 100 mm CFC/HCFC-fritt PU-skum. Kan låses Alle boksene motsvarer EUs regler for radioforstyrrelser.



PRO 11



PRO 60

Tekniske data		PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Utvendige mål BxDxH (dybde inkl. håndtak og hengsler)	mm	725x655/730x865	1055x655/730x865	1305x655/730x865	1505x655/730x865	1705x655/730x865
Temperaturområde	°C	-30...-60	-30...-60	-30...-60	-30...-60	-30...-60
Nettovolum	Liter	130	237	314	360	485
El. tilkobling		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk (ved 25 °C)	W	330	410	560	610	610
		NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		26 240	30 340	33 723	35 055	37 105



## Lab Line ultra lavtemperaturfryser LAB/-85 °C

LAB fryser ultra lavtemperaturfrysebokser til -85 °C. Digital temperaturvisning. Spesielt beskyttet, elektronisk styreenhet med over/under temperaturalarm, kan stilles hver for seg. Automatisk alarmstopp når temperaturen igjen er normal.

Angitt temperatur i displayet kan stilles inn separat for bærhylle og beholdere. Isolert med 100 mm CFC/HCFC-fritt PU-skum. Forberedt for CO2 Back-Up system og temperaturvisning. Kan låses Kontakt for tilkobling til sentralalarm.



LAB 31

Tekniske data		LAB 11	LAB 31	LAB 51
Utvendige mål BxDxH	mm	720x730x870	1300x730x870	1700x730x870
Høyde inkl. hjul Ø 50	mm	920	920	920
Høyde med åpent lokk	mm	1620	1620	1620
Innvendige mål BxDxH	mm	520/320x450x650	1100/900x450x650	1500/1300x450x650
Temperaturområde	°C	-60...-85	-60...-85	-60...-85
Nettovolum	Liter	130	301	418
El. tilkobling		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nedkjøling/time fra +25 °C til -85 °C i tom boks	h	4	5	5
		<b>NOK</b>	<b>NOK</b>	<b>NOK</b>
Pris		48 226	68 788	76 260