

Frysebokser & Isdisker



Frysebokser med buet skyvelokk i glass Fokus

Fokus-serien med fryserer har en elegant, men likevel robust design for optimalt å fange kundenes oppmerksomhet. Lokkets design, forbedret isolasjon og oppvarmet ramme gir minimal oppbygging av is. Lås, termometer, hjul med bremses, innvendig lys, skillevegger og versjoner med 110 V/60 Hz fås som alternativ. Grafikk er også mulig på disse enhetene som valgfri funksjon.



Focus 73



Focus 106



Focus 171

Tekniske data		Focus 73	Focus 106	Focus 131	Focus 151	Focus 171
Brutto/netto kapasitet	liter	161 / 113	270 / 193	352 / 254	418 / 302	484 / 351
Utvendige mål, bredde x dybde x høyde	mm	726x656x850	1056x656x850	1306x656x850	1506x656x850	1706x656x850
Innvendige mål bredde x dybde x høyde	mm	570x500x670	900x500x670	1150x500x670	1350x500x670	1550x500x670
Maks. antall kurver (alternativ)		3	4	5	6	7
Netto-/bruttovekt	kg	44 / 47	54 / 58	62 / 68	68 / 73	73 / 79
Temperatursone	°C	-14...-3	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23
Kjølemedium		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tining		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Energiforbruk	kWh/24h	2,2	2,5	2,8	3,7	4,4
Tilkoblingsstrøm	W	141	166	211	420	445
Spenning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
		NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		6 798	7 459	8 300	9 561	10 611

Frysebokser og frysegondoler

Tel. 66 98 77 77

Frysebokser med skyvelokk i glass CSG

CSG-serien med fryserer har svært høy kvalitet og pålitelighet som betyr at servicekostnadene holdes på et minimum. Produktene har også lang forventet levetid. Fås i alle klimaklasser. Produktene har pulverlakkert hvitt eksteriør og interiør i aluminium med lokk. Lås, termometer, hjul med bremses, skillevegger og versjoner med 110 V/60 Hz fås som alternativ. Grafikk er også mulig på disse enhetene som valgfri funksjon.



CSG 18



CSG 45



CSG 73

Tekniske data		CSG 18	CSG 22	CSG 35	CSG 45	CSG 53	CSG 61	CSG 73
Brutto/netto kapasitet	liter	170 / 146	217 / 188	349 / 304	450 / 393	530 / 441	611 / 509	700 / 622
Utvendige mål, bredde x dybde x høyde	mm	624x624x916	720x654x916	1054x654x916	1304x654x916	1504x654x916	1704x654x916	1800x694x916
Innvendige mål bredde x dybde x høyde	mm	510x510x750	606x536x750	936x536x750	1186x536x750	1386x536x750	1586x536x750	1686x576x750
Maks. antall kurver (alternativ)		0	2	3	4	4	4	6
Netto-/bruttovekt	kg	39 / 42	43 / 46	54 / 58	64 / 68	67 / 71	77 / 82	85 / 89
Temperatursone	°C	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23
Kjølemedium		R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a
Tining		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Energiforbruk	kWh/24h	2,0	2,7	3,2	4,3	5,6	5,6	6,7
Tilkoblingsstrøm	W	141	141	166	226	290	290	350
Spenning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
		NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		6 304	7 039	7 670	8 510	9 666	10 401	11 662

Frysebokser med solid skyvelokk CAL

CAL-serien med fryserer er pålitelige lagringsfryserer. Produktene har lave servicekostnader og har med sin innebygde robusthet lang forventet levetid. Fås i alle klimaklasser. Produktene har pulverlakkert hvitt eksteriør og interiør i aluminium med lokk. Lås, termometer, hjul med bremses, skillevegger og versjoner med 110 V/60 Hz fås som alternativ. Grafikk er også mulig på disse enhetene som valgfri funksjon.



CAL 45



CAL 61

Tekniske data		CAL 22	CAL 35	CAL 45	CAL 53	CAL 61
Brutto/netto kapasitet	liter	209 / 188	337 / 304	435 / 393	513 / 441	590 / 509
Utvendige mål, bredde x dybde x høyde	mm	724x654x916	1054x654x916	1304x654x916	1504x654x916	1704x654x916
Innvendige mål bredde x dybde x høyde	mm	606x536x750	936x536x750	1186x536x750	1386x536x750	1586x536x750
Maks. antall kurver (alternativ)		2	3	4	4	4
Netto-/bruttovekt	kg	43 / 46	54 / 58	64 / 68	67 / 71	77 / 82
Temperatursone	°C	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23
Kjølemedium		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Tining		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Energiforbruk	kWh/24h	2,0	2,4	3,3	4,2	4,2
Tilkoblingsstrøm	W	141	166	226	290	290
Spenning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
		NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		7 249	7 459	8 300	9 666	10 191

Combi – frys for maksimal eksponering

Combi (SMR LSL AD frysegondol med overskap) gir god mulighet for stor kapasitet med effektiv utnyttelse av ledig gulvplass. Skapet gir mulighet til å vise produkter synshøyde og dermed skape mersalg. Combi har automatisk avtining, LED belysning, R290 som kuldemedie og vinklet speil under overskapet. Enhetene kan leveres som to individuelle enheter eller som en sammensatt kombinasjon. Overdelen kan monteres på eksisterende 2200mm frysedisk/gondol og dermed skape ett mer volum på eksisterende bruksflate.



COMBI SMR LSL AD

Teknisk data		SMR LSL 2200 AD	Overskap AD	Combi AD
Utvendig mål (BxDxH)	mm	2200x885x835	2200x630x1369	2200x960x2215
Innvendig mål (BxDxH)	mm	2060x661x710	2084x480x660	-
Temperaturområde	°C	-18...-26	-18...-26	-18...-26
Netto volum	L	739	614	1353
Spenning	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Kuldemedie		R290	R290	R290
Effekt	W	297	950	1147
Tilkoblingsstrøm	W	141	166	226
Spenning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
Pris		NOK	NOK	NOK
Plug-in enheter		30 179	53 972	80 958

Frysebokser og frysegondoler

Tel. 66 98 77 77

Frysegondoler

Frysegondolene gir høy produksynlighet, har lave driftskostnader og vedlikeholdskostnader. Plug and Play løsning som gjør det enkelt å installere. Kommer standard med automatisk avriming, LED lamper og R290 Og CFC fri isolasjon.



SMR 1700



SMR 2200



SMR 1940



SMR 2500

Teknisk data		SMR LSL 1700 AD	SMR LSL 1940 AD	SMR LSL 2200 AD	SMR LSL 2500 AD
Utvendige mål BxDxH	mm	1700x885x835	1970x870x905	2200x885x835	2500x885x835
Innvendig mål BxDxH	mm	1560x661x710	1785x607/550x710	206x661x710	2360x661x710
Temperaturområde	°C	-18...-26	-18...-26	-18...-26	-18...-26
Net volum	L	532	574	739	886
Avriming		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
El. tilkoping		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Effekt	W	286	352	297	363
Omgivelsestemperatur	°C	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30
		NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		22 866	24 823	25 750	29 664

Tilbehør	NOK
Metal Sheet Joiner - Horizontal - 1700	515
Metal Sheet Joiner - Horizontal - 2200	515
Metal Sheet Joiner - Horizontal 2500	639
Metal Sheet Joiner - Vertical - Close Case	216
Plastified Wire Divider (Epoxy painted)	227
Canopy Display 1700	4 429
Canopy Display 2200	5 356
Canopy Display 2500	5 974
LED Panel for SMR 1940 SL	5 356
Uppershelves 1700	4 635
Uppershelves 2200	5 150
Uppershelves 2500	5 871



Toppanel Display



LED belysning (Standard)

Frysebokser og frysegondoler

Tel. 66 98 77 77

Fryseboks SMR DA 2200

Fryseboksen gir høy produktsynlighet, har lave driftskostnader og vedlikeholdskostnader. Plug and Play løsning som gjør det enkelt å installere. Kommer standard med automatisk avriming, LED lamper og R290.



Tekniske data		SMR DA 2200 AD
Utvendige mål BxDxH	mm	2200x860x1000
Innvendig mål	mm	2060x830x620
Volum	l	833
Temperaturområde	°C	-18...-26
Kuldemedie		R290
Avriming		Automatisk
El. tilkopling		230V/1/50Hz
Effekt	W	380
Omgivelsestemperatur	°C	+16/+30
		NOK
Pris		30 591

Tilbehør	NOK
Metal Sheet Joiner - Horizontal - 1700	515
Metal Sheet Joiner - Horizontal - 2200	515
Metal Sheet Joiner - Horizontal 2500	639
Metal Sheet Joiner - Vertical - Close Case	216
Plastified Wire Divider (Epoxy painted)	227
Toppanel Display 1700	4 429
Toppanel Display 2200	5 356
Toppanel Display 2500	5 974
LED Panel for SMR 1940 SL	5 356
Overhyller 1700	4 635
Overhyller 2200	5 150
Overhyller 2500	5 871

Frysebokser og frysegondoler

Tel. 66 98 77 77

Isdisk – Daisy Ice

Isdisken Daisy Ice kommer i 4 ulike størrelser. Pulverlakkert rustfritt stål i valgfri RAL farge og dører av akrylglas på basiden (Oppbevaringsrom), arbeidsbenken i rustfritt stål, LED belysning som standard. Passer til 5 L isantiner.



Teknisk data		Daisy Ice 937	Daisy Ice 1250	Daisy Ice 1562	Daisy Ice 1875
Utvendig mål (BxDxH)	mm	937x1269x1200	1250x1269x1200	1562x1269x1200	1875x1269x1200
Avtining		Automatic	Automatic	Automatic	Automatic
Temperaturområde	°C	-18...-26	-18...-26	-18...-27	-18...-26
Kantiner 5L (360x165x120)	st.	10	14	16	20
Spenning	V/Hz	230/50	230/50	230/51	230/50
Kuldemedie		R452A	R452A	R452A	R452A
		NOK	NOK	NOK	NOK
Pris ¹⁾		74 970	93 024	111 996	134 028
¹⁾ Standard design - lakkert plate i valgfri RAL farge - bildet viser glassfiber design)					

Tilbehør		NOK
Kantin 5L	/st	360

Frysebokser og frysegondoler

Tel. 66 98 77 77

Isdisk – E-line Ice med rett front

Isdisken E-line ice med rett front kommer i 3 ulike størrelser. Pulverlakkert rustfritt stål i valgfri RAL farge og med dører av akrylplast på baksiden (oppbevaringsrom). LED belysning som standard og er tilpasset 5 L iskantiner.



Teknisk data		E-line Ice 850	E-line Ice 1250	E-line Ice 1650
Utvendig mål (BxDxH)	mm	850x857x1300	1250x857x1300	1650x857x1300
Avtining		Automatic	Automatic	Automatic
Temperaturområde	°C	-18...-26	-18...-26	-18...-26
Kantiner 5L (360x165x120)	st.	10	16	22
Spennning	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Kuldemedie		R290	R290	R290
		NOK	NOK	NOK
Pris		42 126	49 062	56 814
Tilbehør		NOK	NOK	NOK
Vask for rengjøring av iskje	/st	3366	3366	3366
Kantin 5L	/st	360	360	360

Porkka tilbyr ett bredt utvalg av kjøleskap, fryserer, ismaskiner, inkubatorer, plasmafryserer, medisiskjøleskap/fryserer, og kjølerom med konstant temperatur.

Hele Porkkas vitenskapelige og medisinske utvalg er designet og produsert til profesjonelt bruk og møter kundens strengeste krav.

Det allsidige utvalget tilbyr kvalitet og enkelhet i bruk, lavt strømforbruk og miljøvennlighet.

Kontakt Porkka på post@porkka.no så sender vi mer informasjon



Lab Line lavtemperaturfryser EL/-45 °C

EL lavtemperaturfrysebokser til -45 °C. Digital styring med akustisk temperaturlarm. Elektronisk termostat. Isolert med 100 mm CFC/HCFC-fritt PU-skum. Kan låses Kjølemedium R404A. Alle boksene motsvarer EUs regler for radioforstyrrelser.



EL 31

Tekniske data		EL 11	EL 21	EL 31	EL 41	EL 51
Utvendige mål BxDxH	mm	725x655x865	1055x655x865	1305x655x865	1505x655x865	1705x655x865
Temperaturområde	°C	-25...-45	-25...-45	-25...-45	-25...-45	-25...-45
Nettovolum	Liter	136	237	314	375	438
El. tilkobling		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk	kw/24h	3,84	5,03	6,95	7,54	8,33
		NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		15 339	16 915	17 756	19 857	21 118

Lab Line lavtemperaturfryser PRO/-45 °C

PRO lavtemperaturfrysebokser til -60 °C. Elektronisk termostat. Digital temperaturvisning. Spesielt beskyttet, elektronisk styreenhet med over/under temperaturalarm, kan stilles hver for seg. Automatisk alarmstopp når temperaturen igjen er normal. Hvitlakkerte plater innvendig og utvendig. Boks med hjul der to kan låses.

Isolert med 100 mm CFC/HCFC-fritt PU-skum. Kan låses Alle boksene motsvarer EUs regler for radioforstyrrelser.



PRO 11



PRO 60

Tekniske data		PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Utvendige mål BxDxH (dybde inkl. håndtak og hengsler)	mm	725x655/730x865	1055x655/730x865	1305x655/730x865	1505x655/730x865	1705x655/730x865
Temperaturområde	°C	-30...-60	-30...-60	-30...-60	-30...-60	-30...-60
Nettovolum	Liter	130	237	314	360	485
El. tilkobling		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk (ved 25 °C)	W	330	410	560	610	610
		NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
Pris		26 896	31 099	34 566	35 931	38 033

Lab Line ultra lavtemperaturfryser LAB/-85 °C

LAB fryser ultra lavtemperaturfrysebokser til -85 °C. Digital temperaturvisning. Spesielt beskyttet, elektronisk styreenhet med over/under temperaturalarm, kan stilles hver for seg. Automatisk alarmstopp når temperaturen igjen er normal.

Angitt temperatur i displayet kan stilles inn separat for bærhylle og beholdere. Isolert med 100 mm CFC/HCFC-fritt PU-skum. Forberedt for CO2 Back-Up system og temperaturvisning. Kan låses Kontakt for tilkobling til sentralalarm.



LAB 31

Tekniske data		LAB 11	LAB 31	LAB 51
Utvendige mål BxDxH	mm	720x730x870	1300x730x870	1700x730x870
Hoyde inkl. hjul Ø 50	mm	920	920	920
Hoyde med åpent lokk	mm	1620	1620	1620
Innvendige mål BxDxH	mm	520/320x450x650	1100/900x450x650	1500/1300x450x650
Temperaturområde	°C	-60...-85	-60...-85	-60...-85
Nettovolum	Liter	130	301	418
El. tilkobling		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nedkjøling/time fra +25 °C til -85 °C i tom boks	h	4	5	5
		NOK	NOK	NOK
Pris		49 432	70 507	78 167